



Controladora Reconhecimento Facial

Imagem meramente ilustrativa.



(35) 99185-0063 | (35) 3471-1699
Rua Hélio Carneiro de Carvalho, 41, Jardim das Palmeiras.
Santa Rita do Sapucaí-MG. 37.540-000

contato@ctxparking.com.br



@ctxparking

Material	Gabinete em liga de zinco, painel de vidro temperado
Peso	0.5KG
Tamanho	160mm × 80mm × 20mm
Câmera	Câmera binocular dinâmica ampla de 2 MP
Exibição	Tela HD IPS de 5,5 polegadas com visualiz. total
Capacid. de armazenam.	Memória 1GB DDR3, armazenam. 4GB EMMC
Sistema Operacional	Sistema LINUX
Método de gestão	Gerenciamento de botões, gerenciamento de sistemas CS, gerenciamento de sistemas em nuvem BS
Método de comparação	1: N / 1: 1
Reconhec. com máscara	Suporta
Velocid. de reconhecim.	< 0.5 segundo
Método de comunicação	TCP / IP
Saída Wiegand	Wiegand26 / 34 / 66
Método de registro	Face, senha, Tag (cartão, chaveiro)
Tipo de cartão	Mifare 13,56MHz
Ambiente de trabalho	Temperatura: -10 a 65 ° C; Umidade: 10-90%, sem condensação
Tensão de trabalho	DC12V (9-14V)
Corrente de trabalho	1300mA

CARACTERÍSTICAS DO RELÉ

Tensão máxima	220VDC ou 250VAC
Corrente máxima	1000mA
Potência Máxima	30W